

鳥取工業用水水質検査状況 (R7.5月分)

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎月8項目(1～4は毎日、5～8は2週間毎)の水質測定を実施しています。
安心してご使用いただける工業用水の供給に努めています。

項目・単位	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)
1 水温	℃	15.3	16.3	16.1	15.9	16.1	16.2	15.9	16.1	16.5	16.6	17.0	17.0	17.2	17.9	18.5	19.1	19.1	19.2	19.2
2 濁度	mg/ℓ	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4	1.1	0.4	0.4	0.4	1.1	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4
3 水素イオン濃度	(pH)	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
4 アルカリ度	mg/ℓ	17.7	18.2	18.2	18.0	18.6	19.1	18.6	17.8	19.1	18.6	17.1	18.0	18.0	19.5	20.4	20.9	21.2	21.2	20.5
5 硬度	mg/ℓ		23														25			
6 蒸発残留物	mg/ℓ		49														62			
7 塩素イオン	mg/ℓ		9.9														10.0			
8 鉄イオン	mg/ℓ		<0.03														<0.03			

項目・単位	日	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	基準値 (工業用水)	基準値 (上水)	平均	最大	最小
		(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)					
1 水温	℃	19.7	21.1	21.7	20.3	19.5	18.5	17.4	17.1	18.0	19.1	19.3	19.2	常温		17.9	21.7	15.3
2 濁度	mg/ℓ	0.4	1.1	0.5	0.4	0.4	0.5	2.3	0.4	0.3	0.3	3.7	0.4	20度以下	2度以下	0.6	3.7	0.3
3 水素イオン濃度	(pH)	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.5以上8.0以下	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.1
4 アルカリ度	mg/ℓ	20.4	21.1	21.8	20.7	19.9	18.8	17.4	17.9	18.6	19.5	20.2	20.9	75以下		19.3	21.8	17.1
5 硬度	mg/ℓ											20		120以下	300以下	22.7	25	20
6 蒸発残留物	mg/ℓ											61		250以下	500以下	57.3	62	49
7 塩素イオン	mg/ℓ											11.0		80以下	200以下	10.3	11.0	9.9
8 鉄イオン	mg/ℓ											<0.03		0.3以下	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03

※ ①鉄の<0.03は測定限界値以下 ②鳥取工業用水は上水の基準を目標として水質浄化に努めています。